

ecoHARD® EPX 5500

LEEB (Impact) Hardness Tester / LEEB (Impact) Härteprüfer



ecoHARD® EPX 5500



incl. Printer / inkl. Drucker



Complete with full equipment in
case
Komplett mit allem Zubehör im
Koffer

IGS-Kontakt Kft. H-1147 Budapest, Huszt u.13.
Telefon: +36 -1- 221 - 8573
Fax.: +36 -1- 422 - 0486

Bankszámla: MKB 10300002-20140005-00003285

Pálfi Géza +36-30-922-3623; palfi.igs@t-online.hu
Hegyvári Jánosné +36-30-463-0540; hegyvari.igs@t-online.hu

Adószám: 12772520-2-42

The ecoHARD® EPX 5500 is a small and comfortable LEEB (Impact) hardness tester. The device will be delivered with full equipment.

Technical data:

- Accuracy ± 6 HLD
- Repeatability ± 6 HLD
- Scales
HRC - HRA - HB - HV - HSD - MPa
- Testing direction all
- Dimensions 150 x 80 x 30 mm
- Weight 200 gr
- Operating voltage 3,7 V (Lithium rechargeable)

Standard equipment:

- Display unit
- Impact device D
- Test block 790 HLD
- Mini printer with cable
- Charger
- Cleaning brush
- Little support ring

Test environment

- Operating environment $\sim 0^\circ$ bis $\sim 40^\circ$, 5% - 85% Luftfeuchtigkeit
- Storage environment $\sim 30^\circ$ bis $\sim 80^\circ$, 5% - 95% Luftfeuchtigkeit

Article No.: 103402

Optional equipment:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Impact device DC | 103407 |
| • Impact device C | 103408 |
| • Impact device DL | 103409 |
| • Impact device G | 103410 |
| • Test block 530 ± 40 HLD | 103283 |
| • Test block 630 ± 40 HLD | 103284 |
| • Test block 500 ± 40 HLG | 103403 |
| • Test block 590 ± 40 HLG | 103404 |

Der ecoHARD® EPX 5500 ist ein leichter kompakter LEEB (Impact) Härteprüfer. Das Gerät ist komplett mit allem Zubehör.

Technische Daten:

- Genauigkeit ± 6 HLD
- Wiederholgenauigkeit ± 6 HLD
- Anzeige
HRC - HRA - HB - HV - HSD - MPa
- Alle Prüfrichtungen
- Abmessungen 135 x 83 x 24 mm
- Gewicht 200 gr
- Batteriebetrieb 3,7V (Lithium Accu)

Standardzubehör:

- Anzeigeeinheit
- Schlagkörper D
- Testkörper 790 HLD
- Mini Drucker mit Druckerkabel
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- Kleiner Auflagering

Prüfbedingungen:

- Prüftemperatur $\sim 0^\circ$ bis $\sim 40^\circ$, 5% - 85% Luftfeuchtigkeit
- Speicherfunktion $\sim 30^\circ$ bis $\sim 80^\circ$, 5% - 95% Luftfeuchtigkeit

Artikel Nr.: 103402

Optional equipment:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Schlaggerät DC | 103407 |
| • Schlaggerät C | 103408 |
| • Schlaggerät DL | 103409 |
| • Schlaggerät G | 103410 |
| • Test block 530 ± 40 HLD | 103283 |
| • Test block 630 ± 40 HLD | 103284 |
| • Test block 500 ± 40 HLG | 103403 |
| • Test block 590 ± 40 HLG | 103404 |

IGS-Kontakt Kft. H-1147 Budapest, Huszt u.13.
Telefon: +36 -1- 221 - 8573
Fax.: +36 -1- 422 - 0486

Bankszámla: MKB 10300002-20140005-00003285

Pálfí Géza +36-30-922-3623; palfi.igs@t-online.hu
Heggyvári Jánosné +36-30-463-0540; hegyvari.igs@t-online.hu

Adószám: 12772520-2-42